



Oneprox™ GS3 MT Standard Leser

Die GS3 MT (Multi-Technologie) Zutrittsleser wurden mit dem Ziel entwickelt Sicherheit und Flexibilität in einem Zutrittsleser zu vereinen. Die GS3 Lesetechnik ermöglicht hierbei dem Anwender einen leichten und reibungslosen Übergang von der LF-Technik (125 KHz) zu der Hochfrequenz-Lesetechnik (13,56 MHz).

Die GS3 MT Standard Leser sind auch in der Lage unsere eigene One Prox Smart (Ops™) Technologie zu lesen, die branchenweit den höchsten verfügbaren Standard an Sicherheit gewährleistet, selbst in den technisch anspruchsvollsten Umgebungen.

Der PAC OneProx™ GS3 MT Standard Reader ist in der Lage LF- und HF-ID Formate zu lesen. Auch PAC, KeyPAC und STANLEY, so dass nur eine Zutrittskarte für alle Systeme benötigt wird.

Der Leser ist designt in einem schlanken, zweifarbigen Gehäuse mit einer mehrfarbigen LED Anzeige. Sein kompaktes Design macht ihn zur perfekten Ergänzung für jede kommerzielle sicherheitstechnische Anwendung. Der Leser verfügt über einen Sabotage-Kontakt mit Montageplatte, der für eine einfache Installation und eine robuste und hochsichere Lösung sorgt.

Darüber hinaus bietet der GS3 MT Mullion Leser auch mehrere Ausgabeformate. Wiegand 26 bietet z.B. eine Verbindung zu vielen Drittanbieter-Plattformen.

Der Oneprox™ GS3 MT Standard Reader Funktionen und Vorteile

- Mehrere Ausgänge - PAC, PAC 64, Wiegand 26, Wiegand 34 und Wiegand Emulations-Modus um viele gängige Wiegand Formate zu unterstützen.
- Schutz: NSI zugelassen; integrierter Sabotageprüfungskontakt; erfüllt die EN 50131-1 und 3 Richtlinien für die Verbindung mit einer Einbruchmeldeanlage
- Abwärtskompatibel: Ideal für den Übergang von LF zu hochsicherer Sicherheits HF-Technik
- AES-128-Bit-Verschlüsselung bei Verbindung mit PAC Ops ID's™ und PAC 512 oder PAC 212 HF-Controllern
- Vielseitig: Einfache Vor-Ort-Konfiguration über die eingebauten DIP-Schalter um gewünschte Ausgabeformate zu definieren. Keine Notwendigkeit für die Programmierung von Karten oder speziellen Lesern



Kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

+44 (0) 161 406 3400

um herauszufinden, wie Sie von einem maßgeschneiderten PAC Sicherheitssystem profitieren können, das den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird.

Kundenservice

+44 (0) 161 406 3400

customerservices@stanleysecurityproducts.com

PAC Access Control, 1 Park Gate Close, Bredbury, Stockport, Cheshire, SK6 2SZ

www.stanleysecurityproducts.com



OneproTM MT Standard Leser SPEZIFIKATIONEN

Teilnummern	909020113 - PAC Onepro TM GS3 MT Standard Leser	
Maße		
Gewicht	290g	

PAC ID's		
LF Credentials	Standard 1K MIFARE (4 byte non UID)	Ops DESFire EV1 (4K)
21020 - PAC Schlüssel (mit Clip) 20204 - PAC Schlüssel (ohne Clip) 21039 - PAC Karte 10er Pack 21087 - STANLEY Schlüssel 20250 - KeyPAC Schlüssel 21030 - KeyPAC Karte	21105 - Karte - 10er Pack 21104 - Schlüssel - 10er Pack 21101 - Schlüssel - 10er Pack (ohne Clip)	21106 - Karte - 10er Pack 21103 - Schlüssel - 10er Pack (ohne Clip) 21102 - Schlüssel - 10er Pack (ohne Clip)
ID Technologie	PAC, STANLEY, KeyPAC, Wiegand, PAC Ops TM LITE, PAC Ops TM , MIFARE [®] und DESFire [®] EV1	
Programmierbare Ausgabeformate	PAC, PAC64*, Wiegand & Magstripe	
Maximale Reichweite	Bis zu 100mm	
Einbruchschutz	Sicherheitsklasse 3, Umweltklasse 4A	
Umwelt	IP65 - Indoor / Outdoor wetterfest	
Betriebsspannung	12V bis 24V DC	
Maximale Stromaufnahme bei 12 V DC	< 150mA @ 12V DC	
Betriebstemperatur	-40° bis +66°C / -40° bis +151°F	
Betriebsfeuchtigkeit	10-85% RH @ 30±2°C / 85±4°F	
Audiovisuelle Anzeige	Zweifarbige LED's (rot / grün) und akustische Signalgeber	
Tamperausgang	Ja (abhängig von der Controller-Spezifikation), erfüllt EN 50131-1 &	
Material	Polycarbonat	
Zertifikat	CE konform mit R & TTE-Richtlinie	
Empfohlene Verkabelung	6 Kern 24 AWG Alarmkabel ungeschirmt für PAC oder 5-Kern, 22 AWG für Wiegand	
Lieferumfang	Lesegerät und Bedienungsanleitung	

*Nur in Verbindung mit PAC 512 und 212 Controllern

Bestellinformation

+44 (0) 161 406 3400

customerservices@stanleysecurityproducts.com

PAC Access Control, 1 Park Gate Close, Bredbury, Stockport, Cheshire, SK6 2SZ

www.stanleysecurityproducts.com